

■ アクリルゴム系塗膜防水材

アトムレイズ JS (JIS A 6021)

水性一液アクリルゴム

用途 屋外・屋内防水用、平場、立上り共用

種類 16kg/ 石油缶

色 グレー

放散等級 F☆☆☆☆

管理番号 A03179



アトムレイズ JS サーモ (JIS A 6021)

水性一液アクリルゴム

用途 遮熱防水用、平場、立上り共用

種類 16kg/ 石油缶

色 ホワイト系

放散等級 適用外



■ トップコート

レイズトップ SG

水性一液アクリルウレタン

用途 遮熱トップコート(つや有り)

荷姿 15kg/ 石油缶

放散等級 F☆☆☆☆

管理番号 A03176



レイズトップ SI

水性一液特殊アクリルシリコン

用途 遮熱高耐久トップコート(つや有り)

荷姿 15kg/ 石油缶



レイズトップ H

水性一液特殊アクリル

用途 軽歩行用防滑トップコート(砂入り)

荷姿 20kg/ 石油缶

放散等級 F☆☆☆☆

管理番号 A03178



レイズトップ VR

弱溶剤形二液アクリルウレタン

用途 遮熱超高耐久トップコート(つや有り)

荷姿 主剤 12kg/ 石油缶

硬化剤 2kg/ 角缶



レイズトップ L

水性一液特殊アクリル

用途 美装トップコート(つや消し)

荷姿 16kg/ 石油缶

放散等級 F☆☆☆☆

管理番号 A03177



■ 下地調整用製品

下地調整材 A

ポリマーセメント系フィラー
(水性エチレン酢ビ系)

用途 下地調整、一時的な防水

荷姿 主材 18kg/ 石油缶

骨材 14kg/ 箱 ×3

主材：骨材：水=3：7：1



下地調整材 C

ポリマーセメント系フィラー
(水性特殊アクリル)

用途 下地調整

荷姿 主材 18kg/ 石油缶

主材 4kg/ ポリ容器

骨材 25kg/ 袋

主材：骨材：水=4：25：7



ベストシーラー K/K パウダー

水性カチオン系シーラー / 粉体

用途 コンクリート・モルタル用下塗材

荷姿 16kg/ 石油缶

3.2kg/ 丸缶



ノンブリード S

溶剤形ウレタン

用途 可塑剤ブリード防止、表面強化

荷姿 16kg/ 石油缶



レイズ防錆材 M

水性一液アクリルゴム

用途 鋼板屋根用防錆材

荷姿 16kg/ 石油缶



アトムエポガードプライマー

弱溶剤形二液変性エポキシ

用途 鋼板屋根用防錆材

荷姿 主剤 12.5kg/ 石油缶

硬化剤 2.5kg/ 角缶

